

Envasadora doble cámara TN-2200DC



- 6 Programas seleccionables.
- Control de entrada de gas.
- Indicador de cambio de aceite y filtro.
- Indicador de cambio de filtros coalescentes.
- Control de encendido y apagado automático de la Bomba.
- Entrada de aire progresivo "Soft Air".



- 6 Programas selecionáveis.
- Controle de entrada de gás.
- Indicador de câmbio de azeite e filtro.
- Indicador de câmbio de filtros de neblina de azeite.
- Controle de ligamento e desligamento automático da bomba.
- Entrada ar progressivo "Soft Air"



- 6 Programmes to select from.
- Gas intake controlled.
- Oil and filter change indicator.
- Coalescent filter change indicator.
- Pump automatic ON/OFF control.
- Progressive air intake "Soft Air".



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DATA

Modelo: TN-2200DC
Tipo: Base móvil
Dimensiones de Cámara: 1200x680x190 mm.
(Ancho x largo x alto)
Dimensiones Exteriores: 2400x730x1100 mm.
(Ancho x largo x alto)
Peso Aprox.: 650 kg.
Ciclos por minuto: 2/3
Largo de soldadura doble: 4 x 1100 mm.
Conexión eléctrica: 380+T volts.
Bomba de vacío: 250 m³/Hs.
Opcional: Inyección de gas inerte.

Modelo: TN-2200DC
Tipo: Base móvel
Dimensões da câmara: 1200x680x190 mm.
(Largura x comprimento x altura)
Dimensões Exteriores: 2400x730x1100 mm.
(Largura x comprimento x altura)
Peso aproximadamente: 650 Kg.
Ciclos por minuto: 2/3
Comprimento da soldadura dupla: 4x1100 mm.
Conexão elétrica: 380+T volts.
Bomba de vácuo: 250 m³/Hs.
Opcional: Injeção de gás inerte.

Model: TN-2200DC
Type: Mobile base
Chamber size: 1200x680x190 mm.
(Width x depth x height)
Outside dimensions: 2400x730x1100 mm.
(Width x depth x height)
Approximate weight: 650 Kg.
Cycles p/minute: 2/3
Length of double sealing: 4 x 1100 mm.
Electrical connection: 380+T volts
Vacuum pump: 250 m³/Hs.
Optional: inert gas injection

TN-2200 DC





Envasadora doble cámara TN-2200DC



TN-2200 DC